

Сопутствующая продукция Решения для резервного энергоснабжения



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msk@nt-rt.ru

Сопутствующая продукция

Корпус и вставки изготовлены из АМАПЛАСТА (AMAPLAST). Цвет: серый электрик (RAL 7035).
Класс защиты IP 44.

Для экстремальных условий.

Долговечное стационарное исполнение вместо небезопасных временных решений.

Корпуса изделий МЕННЕКЕС для резервного (аварийного) энергоснабжения изготавливаются из доказавших свою надежность материалов:

АМАПЛАСТ (AMAPLAST) – применяемый МЕННЕКЕС искусственный материал (на основе полиамида и поликарбоната), отличающийся прекрасными характеристиками: повышенная электроизоляция, ударопрочность, стойкость к изнашиванию и истиранию, формоустойчивость, самозатухание (не поддерживает горения), устойчивость к воздействию жары и холода, стойкость к дисперсионному твердению, а так же воздействию морской воды, масел и бензина.

Металлические изделия МЕННЕКЕС изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки EN 1.4301 (серия V2A) – аналога ГОСТ 08Х18Н10, либо марки EN 1.4571 (серия V4A) – аналога ГОСТ 10Х17Н13М2Т, и идеально подходят для применения в зданиях, а так же для наружной установки.

В крытых и открытых бассейнах, в открытом море и на побережье, в зависимости от местоположения и климатических особенностей, поверхность изделий подвергается негативным воздействиям, результатом чего может стать коррозия. Избежать или сократить подобные негативные воздействия позволяют регулярные работы по очистке и уходу за поверхностью. В особо агрессивных средах рекомендуется применение специальных сортов нержавеющей стали, либо дополнительное покрытие, обеспечивающее антикоррозийную защиту поверхности.



Щит резервного энергоснабжения

для подключения источников аварийного энергоснабжения, подготовлен к установке

Оснащение

1 фазоинвертор в виде приборной вилки СЕЕ наружного монтажа с крышкой, 16А, 5п, 400В
1 механический переключатель на два направления (сеть/резерв), 63А, 4п
(наруж. маркировка: "сеть - 0 - резерв")

Ввод кабеля

2 ввода М 40 сверху (слева откр., справа закр.)
2 ввода М 40 снизу (закр.)

клеммы для 2 кабелей до 5 x 10 мм²

Размеры корпуса

341 x 172 мм (выс. x шир.)

Артикул № 83969



Щит резервного энергоснабжения

для подключения источников аварийного энергоснабжения, подготовлен к установке

Оснащение

1 фазоинвертор в виде приборной вилки СЕЕ наружного монтажа с крышкой, 32А, 5п, 400В
1 механический переключатель на два направления (сеть/резерв), 63А, 4п
(АС-3 18,5 кВ)
(наруж. маркировка: "сеть - 0 - резерв")

Ввод кабеля

2 ввода М 40 сверху (слева откр., справа закр.)
2 ввода М 40 снизу (закр.)

клеммы для 1 питающего кабеля до 5 x 16 мм²;
клеммы для 1 исходящей линии до 5 x 16 мм² (потребитель)

Размеры корпуса

341 x 172 мм (выс. x шир.)

Артикул № 83718

Решения для резервного (аварийного) энергоснабжения

Из нержавеющей стали (сорт 1.4301). Класс защиты IP 43 или IP 44 обеспечивается при закрытой дверце. Полированная поверхность (K240). По запросу – сорт 1.4571.



Щит резервного энергоснабжения

для подключения источников аварийного энергоснабжения, подготовлен к установке, нержавеющая сталь (сорт 1.4301) со шлифованной поверхностью (K240), класс защиты IP 44 при закрытой дверце

Оснащение

1 приборная вилка наружного монтажа, 63А, 5п, 400В
1 клеммная колодка 5 x 50 мм²

Ввод кабеля:

2 кабельных ввода снизу, подходят для кабелей с внешним диаметром 13–49 мм
1 латунная резьбовая заглушка М 20 снизу, лицевая дверца запирается на замок, может закрываться при включенной вилке;
1 болт заземления М 6

Размеры корпуса

700 x 300 x 310 мм
(выс. x дл. x шир.)

Артикул № 83691



Щит резервного энергоснабжения

для подключения источников аварийного энергоснабжения, подготовлен к установке, нержавеющая сталь (сорт 1.4301) со шлифованной поверхностью (K240), класс защиты IP 44 при закрытой дверце

Оснащение

1 приборная вилка наружного монтажа, 125А, 5п, 400В
1 клеммная колодка 5 x 50 мм²

Ввод кабеля:

2 кабельных ввода снизу, подходят для кабелей с внешним диаметром 13–49 мм
1 латунная резьбовая заглушка М 20 снизу, лицевая дверца запирается на замок, может закрываться при включенной вилке
1 болт заземления М 6
1 набор крепежных реек

Размеры корпуса

700 x 300 x 310 мм
(выс. x дл. x шир.)

Артикул № 83692



Щит резервного энергоснабжения

для подключения источников аварийного энергоснабжения, подготовлен к установке, класс защиты IP 43 при закрытой дверце, лицевая дверца и рама из нержавеющей стали (сорт 1.4301) со шлифованной поверхностью (K240). Корпус скрытого монтажа из нержавеющей стали (сорт 1.4301), без покрытия

Оснащение

1 приборная вилка наружного монтажа, 16А, 5п, 400В
1 механический переключатель на два направления ("сеть/резерв"), 63А, 4п
1 (наруж. маркировка: сеть - 0 - резерв)

Ввод кабеля:

3 кабельных ввода сверху и 2 снизу, подходят для кабелей с внешним диаметром 13–49 мм

клеммы для 2 кабелей до 5 x 16 мм²

Размеры корпуса

510 x 360 x 200 мм
(выс. x дл. x шир.),
с рамой
590 x 420 x 210 мм
(выс. x дл. x шир.)

Артикул № 83968А



Защитный козырек всепогодный

Нержавеющая сталь со шлифованной поверхностью (K240) для корпусов размером 700 x 300 x 310 мм

Артикул № 18438

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.mennekes.nt-rt.ru || эл. почта: msh@nt-rt.ru